

Inhalt

1 T-Stück-Adapter

1 elektr. Heizelement, Schutzklasse I (Leistung siehe Verpackungsetikett und am Ende des Elements)

Allgemeine Angaben

Das bivalente System ermöglicht die Benutzung des Handtuchhalters auch dann, wenn die Zentralheizung nicht in Betrieb ist, z. B. während der Sommermonate.

Installation des Heizelements

Der T-Stück-Adapter und das Heizelement können vertikal in beiden Richtungen angebracht werden, **außer** bei den **Maxi und Midi Halbmond**-Modellen, die nur links vertikal angebracht werden können.

Elektrische Angaben

Die elektrische Installation dieses Adaptersatzes muss von einem qualifizierten Elektriker und unter Beachtung der IEEE-Bestimmungen für elektrische Geräte in Gebäuden durchgeführt werden. Dieser Satz ist für den Anschluss an ein Netz mit 220–240 V Wechselspannung vorgesehen.

WICHTIGER WARNHINWEIS

VOR DEM EINSCHALTEN DES HEIZELEMENTS MUSS DER HEIZKÖRPER UNBEDINGT ENTLÜFTET WERDEN.

(Andernfalls kann das Heizelement beschädigt werden und Ihr Garantieanspruch verfällt.)
Entlüften Sie den Heizkörper, indem Sie die Entlüftungsventile hinten an der Oberseite der beiden vertikalen Leitungen öffnen. Die Ventile lassen sich mit einem 10-mm-Schraubenschlüssel öffnen. Um Luft aus dem Handtuchhalter abzulassen, lösen Sie die Mutter nur eine Vierteldrehung. Ziehen Sie sie, sobald die überschüssige Luft abgelassen ist und Wasser austritt, wieder an, **jedoch nicht zu fest**, um den Teflonring nicht zu beschädigen, da der Heizkörper sonst nicht mehr dicht ist.

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN


Das Gerät wird über das Erdungskabel (grün/gelb) im Stromkabel geerdet.

Die einzelnen Farben der Kabel haben folgende Bedeutung:

Grün/gelb
Blau
Braun

Erde
Neutral
Stromführend

Erdungssymbol



Da die Farben der Kabel nicht unbedingt mit den Kabelmarkierungen am Stromanschluss übereinstimmen, sollten Sie folgendermaßen vorgehen:

- Das grün-gelbe Kabel muss mit dem Anschluss verbunden werden, der mit dem Buchstaben E, dem Erdungssymbol oder grün-gelb markiert ist.
- Das blaue Kabel muss mit dem Anschluss verbunden werden, der mit dem Buchstaben N markiert oder schwarz oder blau ist.
- Das braune Kabel muss mit dem Anschluss verbunden werden, der mit dem Buchstaben L markiert oder rot oder braun ist.

Elektrische Installation

Bei der Montage in einem Badezimmer mit Bad oder Dusche muss der Montagesatz so montiert werden, dass der Heizkörper über einen Zugschnurschalter (wenn im Badezimmer) oder über einen normalen Schalter außerhalb des Badezimmers eingeschaltet wird. Der Zugschnurschalter sollte so angebracht sein, dass er nicht von der Badewanne oder der Dusche aus betätigt werden kann. Bei einer Montage des Geräts außerhalb des Badezimmers kann eine 13-A-Sicherung angebracht werden.

Garantie

Auf dieses bivalente System wird eine Garantie von zwölf Monaten ab Kaufdatum gewährt. Diese Garantie gilt nur für Fertigungsfehler. Bewahren Sie Ihre Kaufrechnung als Garantienachweis auf.