

Vielen Dank für Ihren Kauf dieses SBH-Handtuchhalters.


Im Folgenden finden Sie Hinweise zur korrekten und sicheren Montage des Handtuchhalters.

Der Handtuchhalter besteht aus 100 % Edelstahl und alle seine Verbindungsstellen sind geschweißt. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung in geschlossenen oder indirekten Systemen, die die Bestimmungen der britischen Norm BS 5449, Abschnitt 1, für Heißwasser-Umwälzsysteme erfüllen.

Installation und Montage

Beachten Sie bei der Auswahl der passenden Montagestelle Folgendes:

1. Der Handtuchhalter sollte mindestens 35 mm über dem Boden und mindestens 50 mm unter etwaigen Schränken oder Fensterbrettern angebracht werden.
2. Die Wirksamkeit des beheizten Handtuchhalters hängt stark von der Luftumwälzung ab. Es ist daher wichtig, einen relativ offenen Standort für den Handtuchhalter zu wählen.
3. Die Montage sollte von einem qualifizierten Installateur oder Elektriker vorgenommen werden.
4. Der Handtuchhalter MUSS so montiert werden, dass sich die Entlüftungsventile oben befinden, damit bei Bedarf überschüssige Luft aus dem System abgelassen werden kann (beide Entlüftungsventile befinden sich hinten oben an den beiden vertikalen Leitungsrohren). Diese lassen sich mit einem 10-mm-Schraubenschlüssel öffnen – lockern Sie zum Luftablassen einfach die Mutter (nur eine viertel bis halbe Umdrehung), und ziehen Sie sie wieder an (jedoch nicht zu fest!), wenn die überschüssige Luft abgelassen ist und Wasser auszutreten beginnt.
5. Bringen Sie die Halterung wie auf der nächsten Seite abgebildet am Handtuchhalter an.
6. Legen Sie die Wasserwaage an einer der vertikalen Rohrleitungen an. Wenn die Leitung exakt vertikal ist, markieren Sie die Bohrlöcher für die beiden oberen Montageklammern.
6. Verwenden Sie auch hier wieder die Wasserwaage, um zu überprüfen, dass die markierten Löcher genau auf einer horizontalen Linie liegen.



Bohren Sie mit einem 6-mm-Mauerbohrer die ersten beiden Löcher. Schieben Sie die Dübel in die Löcher, und bringen Sie den Handtuchhalter mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand an.

7. Überprüfen Sie mit der Wasserwaage, dass die Einheit gerade angebracht ist, und markieren Sie die restlichen Löcher für die Montagehalterung. Nehmen Sie den Handtuchhalter wieder von der Wand ab, überprüfen Sie, ob die Markierungen für die Löcher gerade sind, bohren Sie die Löcher, und bringen Sie die Einheit an der Wand an.

8. DER ANSCHLUSS AN DAS HEIZUNGSSYSTEM SOLLTE VON EINEM QUALIFIZIERTEN INSTALLATEUR Vorgenommen werden. Bei elektrischen oder bivalenten Heizkörpern sollte der elektrische Anschluss von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.

Instandhaltung

Ihr neuer Handtuchhalter wurde aus 100 % Edelstahl hergestellt und ist daher sehr haltbar und robust. Kleinere Kratzer lassen sich mit einer milden Chrompolitur entfernen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder direkt von:

SBH RADIATORS LTD. Tel. +44 (0)1400 250195 (nur auf Englisch)

Garantie

Auf den SBH-Handtuchhalter wird eine Garantie auf die gesamte Produktlebensdauer ab Kaufdatum gewährt. Diese Garantie gilt nur für Fertigungsfehler. Bewahren Sie Ihre Kaufrechnung als Garantienachweis auf.

Auf elektrische Elemente/Komponenten und Heizkörperventile wird eine Garantie von zwölf Monaten ab Kaufdatum gewährt. Diese Garantie gilt nur für Fertigungsfehler. Bewahren Sie Ihre Kaufrechnung als Garantienachweis auf.

